

FLINTLASTIC® SA

SYSTÈME DE TOITURE EN BITUME MODIFIÉ AUTOADHÉRÉ



Flintlastic SA offre la protection fiable des toitures traditionnelles en bitume modifié pour une fraction de la main-d'œuvre, plus :

- Pas de chaudière, d'émanations de fumée ou de risque de brûlure
- Pas de chalumeau ou de risque d'incendie
- Formation nécessaire réduite
- Pas de dérangement pour les occupants du bâtiment
- Pas de gâchis ni de débordements latéraux
- Assurance nécessaire réduite

Rencontrez toute la famille

Sélectionnez la combinaison feuille de base, intermédiaire (optionnelle) et de finition Flintlastic SA qui satisfait à vos besoins de construction, de performance et de garantie :

Flintlastic SA NailBase

Feuille de base clouable pour contreplaqué/OSB ou béton isolant léger

Flintlastic SA PlyBase

Couche de base ou intermédiaire auto-adhérée

Flintlastic SA MidPly

Couche de base autoadhérée premium ou intermédiaire, pour les extensions de garantie

Flintlastic SA Cap

Feuille de finition à toute épreuve

Flintlastic SA Cap FR**

Feuille de finition résistant au feu et aux impacts




**UL 2218 Classe 4 de résistance aux chocs - Certains systèmes sont classés UL pour leur résistance aux chocs, tel que décrit dans le répertoire UL des systèmes et matériaux de toiture.

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

Sélection esthétique

Flintlastic SA Cap est disponible en treize couleurs conçues et étudiées pour correspondre à nos mélanges de couleurs de bardeaux les plus populaires :



N'oubliez pas les outils et accessoires!

- Rouleau 31,75 kg (70 lb) pour les applications sur place
- Apprêts FlintPrime® SA et FlintPrime en aérosol pour les substrats et détails métalliques applicables
- Adhésif modifié SBS FlintBond®
 - Application à la truelle, pour les raccords finaux et les détails
 - Application en mastic, pour les détails



Systèmes populaires

MF = fixé mécaniquement, SA = auto-adhéré

Durée de garantie	Isolation/Panneau de couverture	Base	Cap (SA)
12 ans	Option	SA NailBase (MF)	SA Cap/
15 ans	Option	SA PlyBase ¹ (SA)	SA Cap (FR)
20 ans	Option	SA MidPly ¹ (SA)	SA Cap CoolStar®/
25 ans	Couche double, 2 ^e couche adhérente	SA MidPly (SA)	SA Cap (FR) CoolStar

¹Un platelage en bois? CertainTeed recommande d'utiliser Flintlastic SA NailBase comme feuille de base et SA PlyBase et SA MidPly comme couches intermédiaires. Cependant, un apprêt est nécessaire pour faire auto-adhérer une couche de base sur tout platelage en bois; l'auto-adhérence sur un platelage en bois n'est pas autorisée par le code du comté de Miami-Dade; vérifiez votre code local du bâtiment; à la fin de la durée de vie de la membrane de toiture, toute membrane de toiture autoadhérée installée sur un platelage en bois nécessitera le remplacement du platelage en bois; l'auto-adhérence sur du bois résineux, tel que du pin, est interdite; systèmes de toiture dans lesquels les feuilles de base sont auto-adhérées directement sur un platelage en bois de qualité pour les garanties limitées Integrity Roof System uniquement; les garanties limitées NDL Integrity Roof System et les garanties SureStart™ Plus 5-STAR nécessitent l'utilisation de Flintlastic SA NailBase comme feuille de base.



CertainTeed

CLÔTURES • GARNITURES • GYPSE • ISOLATION • PAREMENTS • PLAFONDS • RAMPES • TERRASSES • TOITURES

20 Moores Road Malvern, PA 19355 Professionnel : 800-233-8990 Consommateur : 800-782-8777 certainteed.com

©01/21 CertainTeed, imprimé aux États-Unis, code N° 20-20-3893