

CertainTeed

Vapor Prime

Pare-vapeur



- Pare-vapeur de classe II
- Conforme aux normes ASTM E96 et E96-16
- Crée un sceau sur le mur avec une cote de perméabilité de moins de 1,0 à 2 mils
- Conformité COV
- Scellant et apprêt au latex non perméable
- Pour murs intérieurs et plafonds

Vapor Prime de CertainTeed est un revêtement pare-vapeur conçu pour être utilisé sur les murs intérieurs. Vapor Prime est un apprêt au latex non perméable qui crée un sceau sur le mur avec une cote de perméabilité de moins de 1,0 en une seule couche. Vapor Prime de CertainTeed est un produit à faible teneur en COV et compatible avec tous les revêtements de peinture aqueuse au latex appliqués comme finition.

Données sur le produit

CODE CERTAINTEED :	CODE CUP :	COULEUR :	TAILLE DU PQT :	TYPE DE PQT :
408186	800805156113	Blanc	18,9 L (5 gal US)	Seau

POUVOIR COUVRANT :

Appliquer sur 29,73 m² (320 pi²) par 3.8 L (gallon) pour 5 mils mouillés.

APPLICATION :

Appliquer le produit de façon uniforme. Aucune dilution nécessaire. Application au pinceau, au rouleau ou à l'aérosol.

TEMPS DE SÉCHAGE :

Vapor Prime est sec au toucher après 1 heure et prêt pour un nouveau revêtement après 4 à 6 heures à 21 °C (70 °F) et à 50 % d'humidité relative.

NETTOYAGE :

Essuyer immédiatement les gouttes et les fuites avec un linge humide. Nettoyer les outils à l'aide d'eau et de savon.

Distribué par :

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

CertainTeed Corporation

PLAFONDS • TERRASSES • CLÔTURES • GYPSE • ISOLATION • RAMPES • TOITURE • PAREMENT • GARNITURE

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 Professionnels : 800-233-8990 Client : 800-782-8777 certainteeted.ca

© 05-2013 CertainTeed Gypsum, Inc. Rev 11-2018 CTG-4091