

Performances exceptionnelles dans les environnements à forte teneur en humidité et les espaces extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneau de gypse sans papier, résistant à l'humidité et recouvert d'un mat de verre
- Résistant à l'affaissement avec des performances intérieures/extérieures exceptionnelles dans des applications allant jusqu'à 95 % d'humidité relative
- Le revêtement en vinyle peut être nettoyé avec la plupart des produits chimiques de nettoyage
- Testé à 2000 cycles de lavage sans aucun signe d'usure
- Constitue un composant de salle blanche conforme à la norme ISO Classe 5
- Satisfait aux directives USDA/FSIS en matière d'applications sanitaires

**TOUS LES PRODUITS DE CETTE GAMME PRÉSENTENT
LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES**



RÉSISTANCE À
L'AFFAISSEMENT



TRAITEMENT BIOSHIELD^{MD}
DE RÉSISTANCE AUX
MOISSISURES




RL 0,90



LAVABLE AVEC DES
PRODUITS CHIMIQUES
D'ASSAINISSEMENT

DÉTAILS DES BORDS



Suspension
carrée 15/16


LEED[®] v4

CONTENU RECYCLÉ	93 %	
	AVANT : 93 %	APRÈS : 0 %

- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ QE1 : Lumière du jour

LEED[®] est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

AQUAROCK^{MC}

		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	RL	PIÈCES/BOÎTE	PI/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE
CARRÉ											
	1182-CRF-1SV	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 1/2)	—	40	93 %	0,78	8	32	65	44
	1180-CRF-1SV	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 1/2)	—	42	93 %	0,78	4	32	65	44

VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT? Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIEL

Panneau de gypse sans papier, résistant à l'humidité et recouvert d'un mat de verre

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102
Propagation de la flamme : 25 ou moins
Fumée développée : 50 ou moins

CLASSIFICATION ASTM E1264

Type XX, Motif G

ENTRETIEN

Testé sur plus de 2 000 cycles de lavage.
Nettoyable avec des produits chimiques d'assainissement.

RÉSISTANCE AUX MOISSISSURES

Noyau résistant à l'humidité et aux moisissures.

COSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Envisagez d'utiliser le système environnemental EZ Stab Classic si des produits chimiques agressifs ou de l'humidité sont présents.

GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au fr.certainteed.com/architectural.



CertainTeed ARCHITECTURAL

MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga (Ontario) L5J 1K4 800 366-4327 CertainTeed.com/Architectural